



Cod. 0.449.2152

rigeneralegno

fondo pigmentato per il ripristino del legno vecchio

CARATTERISTICHE GENERALI

RIGENERALEGNO è un primer a base acquosa specifico per esterno, dedicato al trattamento dei manufatti in legno degradati, grazie al quale è oggi possibile ripristinare l'aspetto del legno originale.

È un fondo pigmentato in tinta simile all'abete, che esercita un effetto schiarente e uniformante nei legni scuriti e ingrignati dal tempo; lo stesso effetto lo realizza su vecchie vernici smalti sintetici.

RIGENERALEGNO ha un basso grado di riempimento che consente di mantenere evidente la trama del legno invecchiato sottostante. L'applicazione finale di una finitura trasparente colorata restituisce al legno il suo colore originale o una tonalità diversa se desiderata.

RIGENERALEGNO impedisce ai raggi UV di demolire la lignina ed è protetto dall'attacco di funghi e muffe garantendo quindi una lunga durabilità a legno.

RIGENERALEGNO non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; per questo motivo è anche idoneo all'impiego in ambienti interni o poco aerati.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici in legno non verniciate: carteggiare accuratamente il supporto utilizzando grane medie o fini; seguire la direzione della venatura e rimuovere tutte le parti incoerenti ripulendo da polvere e sporcizia. Assicurarsi che il supporto sia asciutto e stagionato (umidità relativa inferiore al 15%).
- Superfici in legno già trattate con smalti o vernici deteriorate: carteggiare a fondo i vecchi strati di prodotto verniciante e asportare completamente le parti in fase di sfogliamento. L'effetto del legno venato si può ripristinare in modo fedele solo se gli strati preesistenti riportano superficialmente la tessitura del supporto sottostante. Nel caso contrario può essere necessario rimuovere le verniciature precedenti mediante sverniciatura. Il supporto deve presentarsi esente da polvere e sporcizia.
- Eventuali stuccature su legno vanno eseguite con Litostucco cod. 1.050.1010 per lavori all'interno e con un apposito stucco sintetico nel caso di lavori all'esterno.

Applicazione

RIGENERALEGNO può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

Rinnovo del legno vecchio

- Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 10-12% in volume di acqua e applicare uno strato a pennello seguendo la

venatura del legno; applicare RIGENERALEGNO in modo uniforme evitando accumuli di materiale ed eccessi di spessore.

Dopo almeno 24 ore procedere con il prodotto di finitura.

- Per la migliore durabilità di strutture soggette a intemperie si consiglia di rifinire RIGENERALEGNO con 2 mani di ARD LASUR. Per applicazioni in interni è invece opportuno utilizzare TEMA FINITURA CERATA; l'ottenimento della tinta prevista è subordinato al rispetto della resa metrica e richiede, normalmente, 3 mani di finitura.
- Per evidenziare la venatura del legno è necessario che il supporto abbia un aspetto grezzo. Su manufatti piallati o lisci è possibile il ripristino del solo tono cromatico.

Avvertenze generali

- Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo.
- Non applicare RIGENERALEGNO con temperatura ambiente inferiore a +10° C o superiore a +35° C e quando l'umidità dell'ambiente è superiore al 75%.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

ASPETTO	satinato in tinta abete	
PESO SPECIFICO	1230 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	2.600 ± 300 cP	
NATURA DEL LEGANTE	polimeri acrilici	
ESSICCAZIONE A 20 ° C	FUORI POLVERE	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
CARTEGGIABILITÀ A 20° C	24 h	
SOPRAVERNICIABILITÀ A 20° C	24 h	

RESA

Per uno strato di materiale la resa indicativa è di 5,5-6,5 m²/litro.

VOCE DI CAPITOLATO

FONDO PIGMENTATO RIGENERANTE ALL'ACQUA

Applicazione a una mano, su fondo già predisposto, di pittura di fondo pigmentata tipo RIGENERALEGNO, specifico per legno e dotata di ottima elasticità e basso corpo, con consumo indicativo di 0,17 l/m².
Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2014/10



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it