



CERA PROTETTIVA AD EFFETTO LUCIDO

**COTTO, KLINKER, ARDESIA, PIETRA E
AGGLOMERATI, GOMMA E PVC, LAMINATI
PLASTICI, LINOLEUM, RESINA, SUPERFICI
VINILICHE**



A COSA SERVE

- Protegge i pavimenti soggetti ad alto traffico
- Perfetta sui pavimenti gomma, PVC, vinilici, laminati plastici, linoleum, resina
- È ideale per superfici in pietra naturale non lucidata, granito e cotto
- Ottima anche per la manutenzione di pavimenti in cemento quarzato trattati con **BETON**
- Genera sulla superficie una pellicola polimerica di elevata lucentezza e protezione
- Indicata per la protezione di pietre naturali lucide in ambiente pubblico

I VANTAGGI

- Non serve lucidare
- Ha grande capacità di adesione
- È facile da applicare
- Può essere usata sia pura che diluita in acqua
- La manutenzione può essere eseguita con monospazzola ad alta velocità (high-speed)
- Finitura antisdrucciolo (norma ISO 10545-17annesso A, metodo B.C.R.A.)



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto	30 m ²
Pietra	30-40 m ²
Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (puro)	30 m ²
Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (diluito 1:10)	300 m ²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

- 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
- 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

Per la protezione della superficie: A pavimento asciutto e pulito, stendere una mano di prodotto puro in modo uniforme e continuo con vello spandicera o altro applicatore. Attendere 1 ora. Stendere quindi una seconda mano in senso incrociato alla prima. Una volta asciutto il pavimento sarà brillante senza bisogno di lucidare. Su cotto e pietre naturali ad alto potere assorbente si consiglia di applicare preventivamente una mano di base di **FOB XTREME** o **W68**. Attendere 24 ore prima di stendere **LOGLIFE**.

Per la manutenzione:

Rinnovo della lucentezza (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200), applicare **LOGLIFE** diluendo mezzo litro di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Ripristino della protezione (1 volta all'anno): decerare la superficie con il detergente **PS87 PRO** diluito 1:5. Risciacquare. A pavimento asciutto e pulito applicare **LOGLIFE** pura con vello o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Attenzione:

Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti.

*Per rimuovere questa cera usare lo specifico decerante **PS87 PRO**.*

È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.