

## DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

COTTO, KLINKER, GRES PORCELLANATO



**PHZERO** è un disincrostante acido forte, specifico per la rimozione dello sporco di cantiere (residui di posa ed eventuali efflorescenze saline) da superfici resistenti agli acidi (gres, klinker, cotto, etc.) e in tutti quei casi in cui, a causa dello sporco intenso da cantiere, non sia sufficiente un normale disincrostante.



### RESA

#### RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Cotto 1:5 20 m<sup>2</sup>

Gres porcellanato 1:5 40 m<sup>2</sup>

Le rese sono indicative e si intendono per mano

### Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

#### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

### A COSA SERVE

- Rimuove sporco e residui di cantiere
- Elimina eventuali efflorescenze saline
- Deterge e disincrosta
- È indispensabile per il cotto quando non sono sufficienti i normali disincrostanti acidi di tipo tamponato

### I VANTAGGI

- Contiene ingredienti biodegradabili
- Acido tamponato, non sviluppa fumi nocivi per l'operatore e l'ambiente: sostituisce l'acido muriatico
- Rispetto agli acidi puri, che in pochi secondi terminano la loro azione, ha un'azione disincrostante prolungata.
- È viscoso quindi si presta all'utilizzo su pareti verticali
- Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché ricco di tensioattivi

### COME SI USA

**Diluizione:** da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere.

#### Applicazione:

##### Per i residui di posa sui pavimenti:

su materiali assorbenti come cotto e pietre, prima del lavaggio si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua. A seconda dell'entità delle incrostazioni da rimuovere, diluire 1 litro di **PHZERO** in 5 o 10 litri d'acqua. Distribuire sulla superficie la soluzione così ottenuta, lasciandola agire per 4-5 minuti. Quindi intervenire con uno spazzolone o una monospazzola, raccogliendo il residuo con uno straccio o un aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

##### Per le pareti e superfici verticali:

prima del lavaggio si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua. Applicare il prodotto puro con pennello. Lasciare agire 4-5 minuti, strofinare con opportuno strumento e sciacquare abbondantemente se possibile con idropulitrice.

#### Attenzione:

**PHZERO** è un prodotto ad alta concentrazione, si consiglia pertanto di usarlo esclusivamente quando le condizioni di sporco lo richiedano.

Non usare **PHZERO** su marmi e in genere su materiali sensibili agli acidi. Prima di applicare il prodotto, si consiglia di verificarne la reazione su una piccola porzione di superficie.