

## ANTI SPORCO

**GRES STRUTTURATO, GRES NATURALE, GRES LAPPATO LUCIDO**



### A COSA SERVE

- Facilita e velocizza la pulizia e l'igiene delle superfici
- Migliora la resistenza del materiale allo sporco
- Conserva nel tempo l'aspetto originale del materiale

### I VANTAGGI

- Fornisce una protezione prolungata nel tempo
- Applicabile all'esterno e interno
- Resa elevata
- Non modifica l'originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite secondo i metodi BCRA e ASTM C 1028-2007)
- Non crea film superficiale
- Resiste ai raggi UV e non ingiallisce
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation



FOTO: per gentile concessione di Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato, naturale, lappato lucido: **fino a 70 m<sup>2</sup>**

La resa è indicativa, si intende per mano e dipende dalle caratteristiche del materiale.

### Confezioni

500ml: cartoni da 12 pezzi.

### AVVERTENZE

- Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale durante l'applicazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

### COME SI USA

**No diluizione:** Il prodotto è pronto all'uso.

#### Istruzioni di applicazione:

##### Applicazione dopo posa su superficie nuova:

1. Lavare bene il pavimento con **DETERDEK PRO** (fughe cementizie) o **CR10** (fughe epossidiche).
2. A pavimento asciutto e pulito applicare **STOP DIRT** in modo uniforme sul materiale e sulle fughe con vello o altro opportuno applicatore. Consiglio dell'esperto: Data l'elevata resa del prodotto, applicare una moderata quantità di prodotto utile al trattamento di 2-3 mq di superficie per volta.
3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco.
4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo di prodotto manualmente, o con monospazzola, utilizzando il panno in microfibra.
5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superficie trattata, rimuovere eventuali residui di prodotto con panno in microfibra pulito.

##### Applicazione su superficie non trattata da ripristinare:

1. Lavare il pavimento con **PS87 PRO** e/o **DETERDEK PRO**.
2. A superficie asciutta applicare **STOP DIRT** seguendo le modalità sopra descritte.

#### Attenzione:

*Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.  
Areare il locale durante l'uso.  
Non applicare su gres lappato con finitura matt.*